

Caratteristiche:

- fotocellule a raggi infrarossi sincronizzate portata max 20 m
- orientabili 15°
- alimentazione 12/24 Volt
- fotocellule da esterno per montaggio a parete senza necessità di fori o scanalature

Vantaggi:

- dimensioni estremamente compatte
- adatte a qualsiasi contesto architettonico
- gamma completa di accessori abbinati anche al selettore a chiave
- il frontale della colonnina è completamente estraibile per consentire un facile passaggio dei cavi
- le fotocellule possono essere montate all'interno della colonnina in 3 diverse posizioni
- colonnine con schiena piatta per una perfetta aderenza al muro o per l'applicazione a doppia colonnina contrapposta

900OPTIC

Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m.



900TOWERF

Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule a 1 foro h 49 cm (frontale estraibile per passaggio cavi e montaggio fotocellula orientabile in 3 posizioni).



900TOWER2F

Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule a 2 fori h 98 cm (frontale estraibile per passaggio cavi e montaggio fotocellula orientabile in 3 posizioni).

N.B. il supporto e il selettore a chiave sono opzionali e da ordinare separatamente.



Accessori



900CPTOWER
Contropiastra per colonnine



900CFOTI
Copriforo fotocellule 900FOTI



900CPOPTIC
Supporti laterali per fotocellule



900TOWERP
Piedistallo rinforzato Tower **NEW**

PIVOT

Fotocellule

900PIVOT

NEW

Coppia di fotocellule orientabili. Possibilità di orientare il fascio fino a 210° sull'asse orizzontale. Sincronizzazione automatica per permettere l'installazione fino a 4 coppie di fotocellule. Portata 20 m. Alimentazione 12/24 Volt. Per applicazione esterna.

900PIVOTL

NEW

Coppia di fotocellule orientabili con luce fissa di cortesia temporizzata. Possibilità di orientare il fascio fino a 210° sull'asse orizzontale. Luce a led per illuminazione vano passaggio. Sincronizzazione automatica per permettere l'installazione fino a 4 coppie di fotocellule. Portata 20 m. Alimentazione 12/24 Volt. Per applicazione esterna.

**900FOTI**

Coppia di fotocellule da incasso a raggi infrarossi 12/24 Volt, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m.

**900FOTEC**

Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 180°, sincronizzate, max 20 m.

